

IDEAL 4305 (asztali készülék)

max.
40
mm

kézi működtetésű irodai kötegvágó
gép DIN A3-as méretig


← 43 cm →

Vágáshossz	430 mm
Vágási magasság	40 mm
Maradvány méret	34 mm
Behelyezési mélység	435 mm



Opcionálisan állvánnyal

Technikai adatok:



Méret	400 x 880 x 880 mm (H x B x T) magasság állvánnyal 1150 mm
Súly	44 kg asztali készülék 54 kg állvánnyal

Termékleírás

Különlegesen biztonságossá teszi kezelését az SCS-biztonsági csomag (Safety Cutting System): átlátszó, felhajtható biztonsági elötető az előasztalon (a vágás közben automatikusan zár). Átlátszó biztonsági berendezés a hátsó asztalon; Záró retesz a késrögzítéshez (a kés karja a legfelső pozícióban); biztonságos, egyszerű késcsere előlről a késcserélő berendezés segítségével, anélkül, hogy a gépborítását meg kellene bontani. Késmélység állítás kívülről. A vágóléc cseréje, vagy fordítása kényelmesen oldalról elvégezhető. Egyszerre vágható papírköteg kb. 500 lap 70 g/m²-es papírból, vagy összefűzött kötetnél 40 mm magasságig. Kiváló minőségű kés. Szilárd fém késtartó. Megerősített, állítható késvezetés. Szabadalmaztatott karos gyors rögzítés. Oldalütköző méretskálával (mm / inch). Tekerőkar a hátsó ütköző beállításához. A méret finombeállítása a skálagyűrű segítségével. Teljes fémszerkezet. Szállítható asztali készülékként, de felár ellenében állvány is kapható hozzá.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4305 (asztali készülék)

Jellemzők



Biztonsági eszközök

A vágást akkor lehet végrehajtani, ha az átlátszó, lehajtható biztonsági tető az előasztalon zárva van.



Tekerő kar

A tekerő karral a hátsó ütköző kényelmesen beállítható. A precíziós orsó gondoskodik a pontosságról a vágásnál.



Karos gyors leszorítás

Hatékony vágás a praktikus gyors leszorítással. A kart átfordítja, lenyomja és a gép készen áll a vágásra.



Hátsó ütköző

A precíz, alumíniumból készült ütköző a felvágandó anyag pontos behelyezését segíti és tökéletes vágást eredményez.



Biztonságos késcsere

Egyszerű és a késcserélő berendezés segítségével anélkül elvégezhető, hogy a gépborítást meg kellene bontani.



Vágóléc csere

A vágóléc fordítása, vagy cseréje egyszerűen és kényelmesen oldalról elvégezhető, anélkül, hogy a vágási területre be kellene nyúlni.



IDEAL